



技术参数要求

- 1、数据输出方式：支持客户软件自定义选择 TCP Server、剪切板、模拟按键等多种通讯对接方式，需提供设置功能截图证明文件
- 2、外壳材质：镁铝合金，专用支架，线缆
- 3、电源输入：小于或等于 5V/1A
- 4、可读码制：一维条形码\二维码 QR Code\Datamatrix\GS1 条码\商品码
- 5、多条码发送方式：支持客户自定义选择批量发送和逐条发送，设置方便，需提供设置功能截图证明文件
- 6、条码间隔：支持客户软件自定义符号，如逗号等，需提供设置功能截图证明文件
- 7、通讯：USB2.0
- 8、相机分辨率：大于或等于 1600W 像素
- 9、补光灯：白色 LED 光源，不刺眼，根据现场光线环境支持实体按键打开或关闭
- 10、扫描景深：大于或等于 100mm
- 11、操作系统支持：Windows 7 及以上
- 12、所投设备厂商必须提供认证复印件：（1）CNAS 实验室认可证书；（2）环境管理体系认证证书；（3）信息安全管理体系统认证；（4）品牌具有国产化能力，提供《信息技术应用创新工作委员会会员单位》证书。
- 13、其他要求：免费提供上门安装、调试服务、测试服务。
提供三年免费售后、质保服务。

黄东东 2024.12.18.

赵晓轩
黄东东
王超

